



Wärmebehandlung

| Weichglühen, Normalglühen, Austenitisieren und Anlassen, Spannungsarmglühen | |
|--|--|
| | Abmessungen (L x B x H) |
| Horizontalöfen | max. 14.000 x 2.500 x 2.500 mm max. 10.000 x 4.500 x 2.300 mm max. 11.000 x 3.000 x 2.500 mm |
| Vertikalöfen | max. 1.400 x 7.500 mm |
| Abschrecken in Öl | |
| | Abmessungen (L x B x H) |
| Horizontal | max. 11.500 x 1.800 x 1.350 mm max. 9.500 x 2.800 x 2.150 mm max. 5.500 x 4.400 x 2.800 mm |
| Vertikal | max. 1.400 x 7.500 mm |
| Abschrecken in Wasser | |
| | Abmessungen (L x B x H) |
| Horizontal | max. 9.500 x 3.300 x 1.900 mm |
| Vertikal | max. 1.400 x 7.500 mm |
| Warmrundlaufprüfung | |
| | Abmessungen |
| Durchmesser | max. 1.400 mm |
| Länge | 2.800 – 10.000 mm |
| Länge des Prüfbereiches | max. 5.050 mm |
| Stückgewicht | max. 40 Tonnen |